

LPG DISPENSER

WLD-4



1 사계절 정확한 GAIN 관리 Accurate weighing during 4 seasons

최첨단의 전자식 시스템과 우수한 기기들의 조화가
자고 손실을 방지함으로써 가장 정확하게 365일 충전소의
자고 관리를 해드립니다.
Accurate weighing can be strictly guaranteed
during 4 seasons by taking state-of-the-art
electronic system.



2 PRE-SET 기능 / Pre-set function

다양한 기능을 100% 활용할 수 있어, 제품의 품위와 함께
신속하고 편리한 업무를 구현해 낼 수 있습니다.
This system can realize quick and convenient
calculation of the price and filled gas by using
100% of various functions.



3 4-Piston 유량계 채택 4-Piston type Flowmeter.

4-Piston(음식식)type으로 고정밀도의 계량 공차를
유지하여 Soft Seat(자기 윤활성 수지) 및 STS 재질
사용으로 저소음과 반영구적인 수명을 자랑합니다.
MS ENG LPG dispenser takes 4 piston type
flowmeter which shows accurate calculation
and has the semi-permanent lifetime and low
noise by using Soft Seat STS.



4 최정상의 계량정밀도 Highly accurate flowrate measurement.

고정밀 유량계와 자동온도 보정장치의 구성을
통해 최정상의 계량정밀도를 자랑합니다.
(법칙허용공차내! ± 0.25% ~ ± 0.5% 이내)
Installing highly accurate flowmeter and Automatic
Temperature Compensator(ATC), Keeps the highest
flowrate accuracy ($\pm 0.25 \sim \pm 0.5\%$)



5 One Touch ON/OFF 방식 One Touch operation

기계스과 다른 차원의 전자식 SW TCH를 내장하여 충전시
한번의 작동만으로 ON/OFF를 제어할 수 있습니다.
Electronic On/Off switch is built-in. One touch
operation system makes the filling convenient.



6 POS 연결 사용 가능 POS connection system

인터페이스 내장으로 손쉽게 POS설치가 가능하므로 POS에
내장된 프로그램으로 자고관리 및 편리성을 극대화 할 수 있습니다.
Having interface within dispenser keeps connection
with DOT easy. POS maximize the convenience for
managing the stock.

■ 충전소의 POLE DESIGN

* 각 정유사별 충전기 DESIGN이므로 참고 하십시오.



GS
칼텍스



Hyundai
Oilbank



SK




S-OIL
에쓰-오일



E1

외형도 및 주요부품 LIST



■ SPECIFICATION

ITEMS		CONTENTS
MODEL		WLD - 4
WEIGHT		256 (kg)
VOLTAGE		220V, 60Hz or 50Hz
FLANGE SIZE	LIQUID LINE	25a × 20K
	VAPOR LINE	15a × 20K
FLOW METER	TYPE	4 - piston
	ACCURACY	± 0.25% ± 0.5%
	FLOWRATE	5~67(l /min)
PRESSURE CAPACITY	MAX. WORKING PRESSURE	20kg/cm ² (1.96 MPa)
	PNEUMATIC TEST PRESSURE	18kg/cm ² (1.76 MPa)
	HYDRAULIC TEST PRESSURE	27kg/cm ² (2.64 MPa)
SOLENOID VALVE	HIGH SPEED	20A
	LOW SPEED	10A
PRESET		SET THE REQUIRED FILLING QUANTITY AND FILLING AMOUNT IN ADVANCE
MONITOR	DISPLAY	FIP TYPE 1" (FLUORESCENT INDICATOR PANEL)
	CONTENTS	FILLING PRICE, AMOUNT, UNIT PRICE IN 3 COLUMN
	FILLING AMOUNT	1~999,999
	FILLING QUANTITY	1~999.999l
	UNIT PRICE	1~999.999
	TOTAL COUNTER	1~99,999,999(l)
HOSE		4.5m
SEPARATOR		STRAINER (200mesh)
AUTOMATIC TEMPERATURE		-30.C ~ +50.C
SAFETY COUPLING		DISCONNECTING : PRESSURE-MORE THEN 27kg/cm ² FORCE-MORE THEN 50kgf

※ THE SPECIFICATION AND DESIGN ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE